

Kolorex Terrace Oil

Коричневое масло для дерева

- Глубоко впитывается в древесину
- Защищает от влаги и грязи
- Уменьшает растрескивание древесины
- Содержит масло семян льна



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Объекты применения	Наружные деревянные поверхности: садовая мебель, террасы, лестницы, перила, причалы, двери и пр. Подходит для насыщенных под давлением и термообработанных деревянных поверхностей, а также для необработанной древесины.	
Расход 1х	4-5 м ² /л. Расход зависит от шероховатости поверхности.	
Рабочие инструменты	Наносить кистью или губкой.	
Цвет	Коричневый	Valmistoonid
Время высыхания (+23°C, RH 50%)	4 часа - на отлип. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют время высыхания.	
Очистка рабочих инструментов, разбавитель	<i>Special Solvent</i> или <i>Special Solvent Spray</i> . Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и очистить разбавителем сразу после окончания работ.	
Хранение	Продукт морозоустойчив. Плохо закрытая или неполная тара длительному хранению не подлежит.	
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя 2 года с момента изготовления (см. на упаковке).	
Сухой остаток	Прибл. 21%	
Плотность	Прибл. 0,8 кг/л (ISO 2811).	
Упаковка	0,9 л; 2,7 л; 9,0 л.	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Новые необработанные деревянные поверхности можно обрабатывать через полгода после установки. Поверхность очистить от пыли, грязи и отслаивающихся частиц. Повреждённые плесенью, потемневшие или почерневшие поверхности обработать водным раствором средства *Tikkurila Homeenpoisto* согласно инструкции по применению, промыть водой, дать высохнуть.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой (относительная влажность воздуха ниже 20%), температура воздуха выше +5 °С и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Не производить обработку при высокой температуре воздуха.

НАНЕСЕНИЕ

Масло для дерева перед применением нужно тщательно перемешать. Наносить кистью или губкой в один слой. Пористые материалы могут потребовать нанесения второго слоя. Дать маслу для дерева впитаться в поверхность, при необходимости лишнее, невпитавшееся масло удалить. Второй слой можно наносить сразу после впитывания первого слоя.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и очистить разбавителем *Special Solvent, Special Solvent Spray, Tikkurila Pensselipesu* или др. минеральным разбавителем на основе растворителя.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТРУДА



Осторожно

UN 1263

Содержит: Углеводороды, C9-C11, n-алканы, изоалканы, циклические, < 2 % ароматических и 2-октил-2H-изотиазол-3-он. Огнеопасная жидкость и пары. Может вызвать аллергическую реакцию кожи. Может вызвать сонливость и головокружение. Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Вредно для водных организмов, с долгосрочными последствиями. Беречь от детей. Если требуется медицинская помощь, предъявить упаковку или этикетку продукта. Избегать вдыхания паров. Носить защитные перчатки. Использовать только снаружи или в хорошо вентилируемом помещении. Избегать нагревания/искр. - Не курить. Не выливать в канализацию. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Вымыть обильно водой с мылом. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. НЕ вызывать рвоту. Внимание! Текстильные материалы с остатками краски или масла или шлифовальная пыль могут самовоспламениться. До уничтожения такие отходы следует хранить смоченными водой, высушить на открытом воздухе или сразу сжечь.

Предельное значение ЛОС (VOC) (группа A/f) 700 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте 700 г/л.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукт устойчив к замерзанию при хранении и транспортировке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.vivacolor.ee

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, e-mail: info.ee@tikkurila.com

